

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Infrastruktura sportowa					
1.1	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych pod urządzenia sportowe z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - beton B-20 0.50*0.50*1.00*6	m ³ m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
1.2	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.1,0 m3 2.00	m ³ m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
1.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.4	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulej do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (17.00+30,00)*2	m m	94.00	
				RAZEM	94.00
1.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B-10 94.00*0.10*0.10	m ³ m ³	0.94	
				RAZEM	0.94
1.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 94.00	m m	94.00	
				RAZEM	94.00
1.8	KNR 2-23 0309-08	Śruby stojaków metalowych do koszykówki 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.9	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 510	m ² m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
1.10	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 2 510	m ² m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
1.11	kalk. warsztatowa	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 510.00*0.05	m ³ m ³	25.50	
				RAZEM	25.50
1.12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 510	m ² m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
1.13	KNR 6 0113-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo dolomitowe 4-31,5 mm 510	m ² m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
1.14	KNR 2-31 0114-07 analogia	Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo dolomitowe 0-4 mm 510	m ² m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
1.15	KNR 2-31 0114-08 analogia	Warstwa wyrównawcza - potrącenie za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo dolomitowe 4 - 16mm Krotność = -4 510	m ² m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
1.16	kalk. własna	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej o grub. min.13 mm typu Novoflor NT metodą natryskową wraz z malowaniem linii 3 boisk wraz z wyrównaniem podłoża o nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniem otworów odwadniających 510.00	m ² m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
1.17	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		66	dól.	66.00	
				RAZEM	66.00
1.18	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie boiska - piłkochwył z siatki powlekanej, oczka 60x60 mm, grub. drutu min. 3,2 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o rozstawie 3,0 m i wys. 5,0 m 60.00+17.00+47.00+32.00+20.00*2	m		
			m	196.00	
				RAZEM	196.00
1.19	KNR 2-23 0310-06	Zakup, dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej, aluminiowych wraz z siatką 2x3 m	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.20	KNR 2-23 0310-02	Zakup, dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówek, tenisa i kometki. Słupki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100-250 cm, siatka do siatkówki czarna z antenkami.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.21	KNR 2-23 0310-04	Zakup, dostawa i montaż na wykonanych fundamentach stojaków metalowych do koszykówki. Konstrukcja jednoślupowa, tablica w ramie metalowej ocynkowanej ogniowo, obręcz do koszykówki ocynkowana ogniowo wraz z siatką łańcuchową	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00