

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Infrastruktura sportowa</b>					
1.1	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych pod urządzenia sportowe z betonu żwirowego o obj.0,3 m <sup>3</sup> - beton B-20 - siatkówka 0,50*0,50*1,00*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,50</b>
1.2	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.1,0 m <sup>3</sup> - kieszkiówka 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
1.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
1.4	KNR 2-23 0309-08	Śruby stojaków metalowych do koszykówki 4	kpl. kpl.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
1.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (28,00+44,00)*2	m m	144,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,00</b>
1.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B-10 144,00*0,10*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,44</b>
1.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 144,00	m m	144,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,00</b>
1.8	kalk. własna	Zerwanie istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża i ułożenie nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej o grub. min.13 mm typu Novoflor NT metodą natryskową wraz z malowaniem linii 3 boisk wraz z wyrównaniem podłoża o nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniem otworów odwadniających 1232,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1232,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1232,00</b>
1.9	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0 m (kat.gr.III) 11	dól. dól.	11,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,00</b>
1.10	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie boiska - piłkochwyt z siatki powlekanej, oczka 30x30 mm, grub. drutu min. 3,2 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o rozstawie 3,0 m i wys. 5,0 m 32,70	m m	32,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,70</b>
1.11	KNR 2-23 0310-02	Zakup, dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówek, tenisa i kometki. Słupki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100-250 cm, siatka do siatkówki czarna z antenkami. 1	kpl. kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
1.12	KNR 2-23 0310-04	Demontaż i ponowny montaż na wykonanych fundamentach stojaków metalowych do koszykówki, 4	szt. szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
1.13	KNR 4-01 1301-10	Wymiana zniszczonego ogrodzenia z siatki powlekanej, oczka 30*30 mm, grub. drutu min. 3,2 mm na słupkach z rur stalowych 28,00*5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,00</b>